



PRODUCTINFORMATIEBLAD

Technische specificaties

SpeeTherm 30 - 200

Productomschrijving

Grijze EPS plaat van 0,6 x 0,8 meter voorzien van groeven met een hart op hart afstand van 10 cm. Plaatdikte 29 mm met een drukvastheid van 200 kPa. Inhoud doos 5,28 m².



- Geschikt voor houten ondervloer
- Extra dikte, isolerende waarde

Droogbouwsysteem Component		
Lengte x Breedte	m	0,6 x 0,8
Dikte	mm	29
Oppervlakte	m ²	0,48
Drukvastheid (BRL 1306)	kPa	200
Hart op hart maat buis	mm	100
Buisdiameter	mm	Ø 10,0 (Warp SpeeTube 10)
Kleur / Materiaal		Grijs / EPS 200
Warmtecoëfficiënt (λ)	W/mK	0,029
Warmteweerstand (Rd)	m ² K/W	1,0
Inhoud Doos		
Aantal platen in doos	Stuks	11
Oppervlakte	m ²	5,28
Groep		
Buis lengte per groep	m	Maximaal 80
Oppervlakte per groep	m ²	Maximaal 8
Patroon		Meander
Afwerking		
Droog		AluTherm lamel (dikte 1mm)
Totale opbouwhoogte systeem	mm	30
Afwerkvloer		
Geluidsisolerende en dampremmende schuimfolie (bijvoorbeeld Heatfoil).*		
Zwevende afwerkvloeren met zelfdragende drukverdelende basis. (bijvoorbeeld: Laminaat, Parket).*		
* Volg voor de aanleg van de afwerkvloer altijd de voorschriften van de leverancier van de afwerkvloer.		

V1801

