

Product omschrijving. PushFit reparatie koppeling 12mm

PushFit 12mm Reparatie koppeling. Met de **PushFit** reparatie koppeling kunnen 2 delen \varnothing 12mm buis met elkaar verbonden worden. Bij het gebruik van de **PushFit** reparatiekoppeling kalibreer je met de KalibratieTool eerst de 2 uiteinden van de te koppelen buis voordat je deze in de **PushFit** reparatie koppeling steekt. Na montage van de buis de **PushFit** koppeling ter bescherming omwikkelen met een PE folie voordat deze afgewerkt wordt in vloer, wand of plafond.

Eén van de voordelen van een **PushFit** reparatie koppeling is dat deze de buis omsluit in plaats van deze te knellen, zoals een knelkoppeling doet. Doordat de buis niet wordt vernauwd creëert dit minder weerstand. De lagere weerstand zorgt voor meer doorstroom en flow en voorkomt verstoppingen. Het **PushFit** systeem is snel te monteren en demonteren, net als de SpeeTube buis. Deze kan eenvoudig worden gedemonteerd door de rode kunststof ringen in te drukken en gelijktijdig de buis uit de koppeling te trekken. Het **PushFit** systeem bestaat uit een enkele koppeling, een dubbele (splitter) koppeling en een reparatiekoppeling.



- ✓ Benodigheden: KalibratieTool
- ✓ Eenvoudige montage en demontage
- ✓ Vernauwd de verwarmingsbuis niet
- ✓ Behoud van flow
- ✓ Minimale opbouwhoogte

PushFit reparatie koppeling 12mm

Materiaal en kleur	Messing vernikkeld met 2x rode kunststof ring
Druk / Bar	-0,99 – 20
Temperatuur	-20°C – +80°C
Lengte x breedte	48x23mm
Geschikt voor buismaat	\varnothing 12mmx1,5mm WARP Systems SpeeTube
Sleutelwijdte koppeling	20mm (links en rechts kunststof rode ring)