

## Product omschrijving. SpeeTight drukvat

De **SpeeTight** contactlijm is speciaal ontwikkeld om de WARP Systems SpeeTile systemen te verlijmen aan vlakke, droge, stof en vetvrije vormvaste ondervloeren zoals bijvoorbeeld zandcement en beton. Verpakt in een drukvat van 22L (17kg) een musthave voor de professional die meerdere projecten uitvoert. De spuitlans is bij te bestellen. Met één drukvat **SpeeTight** fixeert je razendsnel gemiddeld 220m<sup>2</sup> SpeeTile in dambord patroon. De **SpeeTight** contactlijm uit het drukvat met de spuitlans bruisend aanbrengen in het midden van de modulaire SpeeTile tegel. De lijm vernet zich rond het fixatiepunt en hecht zo de kunststof SpeeTile aan de ondergrond. De gemiddelde droogtijd is 45-60 minuten.



- ✓ Snel droog en geschikt voor SpeeTop egaline
- ✓ Niet boren, minimaal 5x sneller
- ✓ Een musthave voor professionals

## SpeeTight drukvat

Kleur verpakking	Zwart / Groen
Inhoud per drukvat	22 liter
Gewicht per drukvat	17kg
Geschikt voor systemen	WARP Systems SpeeTile 10 en SpeeTile 12
Aanbrengen langs randen en wanden	Iedere modulaire SpeeTile
Aanbrengen overig oppervlak	In dambordpatroon, 1 SpeeTile wel, 1 niet
Te verlijmen oppervlak per drukvat	220m <sup>2</sup>
Droogtijd	45-60 minuten
Ondergrond	Vormvast, vlak, droog, vet- en stofvrij
MSDS	Op te vragen
Verwerking	Volg aanwijzingen op de verpakking